

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA20 und PA20SK

Vorteil / Nutzen: **robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion**
automatischer Rückzug des Schlauchs mit schonender Schlauchführung
schrittweise Arretierung aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich
fertig montiert und sofort einsatzbereit
optimaler Wasserdurchlauf für Schläuche bis 3/4"
 mit Schlauchschutz und Schlauchstopper
 mit GEKA® plus Winkeldreharmatur 90° aus Messing
 Schlauchführung in 45° Schritten verstellbar
42.9010.9 mit 20m GEKA® plus Wasserschlauch 110 3/4", hochwertigen,
robusten Schnellkupplungen und Spritzdüse aus Messing + 2m Zulaufschlauch

Material: Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl; Schlauchführung: Kunststoff weiss;
 Schlauchstopper: Gummi schwarz; Schrauben, Schlauchschutz-Feder: Edelstahl;
 GEKA® plus Winkeldreharmatur: Messing

Betriebsdruck: max. 20 bar

Temperatureinsatzbereich: +4 bis +60°C (schlauchabhängig)

Abmessungen cm: 52,5 x 50,5 x 21

Besonderer Hinweis: Schlauchaufroller ist für 3/4" Schläuche mit Außendurchmesser 24 mm ausgelegt
 Schrauben und Dübel für Wandmontage nicht im Lieferumfang enthalten
schwenkbare Wandhalterung 90° inkl. Verbindungsschrauben (42.9099.9) als
Zubehör separat erhältlich

5



PA20 - 42.9000.9

PA20SK - 42.9010.9



Wandhalterung
42.9099.9

Anschluss	Außengewinde	GEKA® plus Schnellkupplung	
Außengewinde mm	33,25		
Außengewinde	G1		
Fassungsvermögen 1/2"-Schlauch ca. m	25	25	
Fassungsvermögen 5/8"-Schlauch ca. m	25	25	
Fassungsvermögen 3/4"-Schlauch ca. m	20	20	
Gewicht ca. kg	15	24	2
VE Stück	1	1	1
Artikel Nr.	42.9000.9	42.9010.9	42.9099.9




robuste Stahlkonstruktion



GEKA® plus Winkeldreharmatur mit vollem 3/4" Wasserdurchfluss



schrittweise Arretierung



automatischer Rückzug des Schlauchs



Arretierung durch Zug am Ende des Schlauchs steuerbar



schonende Schlauchführung